



### Descripción del producto

retroguardia proporciona la máxima protección contra manchas y grabados con un acabado de alto brillo. Este recubrimiento tóxico es ideal para proteger el concreto y el terrazo contra las manchas. Cuando ocurre un derrame, la capa de propiedades protectoras de RetroGuard evita que el piso sufra daños inmediatos y aumenta la ventana de oportunidad para la limpieza.

#### BENEFICIOS

- Máxima protección contra manchas y grabados
- Sellador tóxico
- Fuerte adherencia al piso; no se pela ni se descascara
- Crea alto brillo y brillo cuando se pule; cura sin bruñir
- Mejora el color del piso, incluidos tintes y agregados
- estable a los rayos UV; se puede usar al aire libre
- Se puede volver a aplicar en cualquier momento; no requiere pelado
- Crea una capa de sacrificio entre el derrame y el piso
- Reduce la costosa y lenta reparación de manchas
- Ideal para todas las fórmulas de Ashford y placa retro pisos tratados- nuevos o viejos, estándar o de color, y todos los pisos de concreto y terrazo



### Guía de selección de productos

	retro Guardia	retro pela	retro Escudo
Protección contra ácidos	Alto	Ninguna	Medio
Repelencia al agua y al aceite	Bajo	Alto	Medio
Mejora del tinte	Alto	Ninguna	Alto
Mejora del brillo	Alto	Bajo	Medio
Sellador penetrante	No	Sí	Sí
Sellador tóxico	Sí	No	Sí
Facilidad de instalación	Medio	Fácil	Fácil
Facilidad de reparación	Medio	Medio	Fácil



### Información técnica

Forma:	blanco lechoso
Cobertura:	1,500-2,000 pies <sup>2</sup> /gal (37-50 m <sup>2</sup> /L)
Embalaje:	Jarra de 3,79 l (1 gal) Balde de 19 l (5 gal) Tambor de 55 gal (208 L)(por solicitud)
El período de conservación:	Un año en envase sellado de fábrica
Congelación:	Proteger de la congelación
Olor:	Poco olor
COV:	Contenido de COV 0 g/L. Cumple con todas las reglamentaciones AIM VOC nacionales, estatales y distritales conocidas. Contenido máximo de VOC 100 g/L.



### Solicitud

Lea todas las instrucciones y la información SDS antes de usar. Utilice el equipo de seguridad adecuado. Siempre pruebe la superficie del piso para verificar su idoneidad y los resultados deseados antes de la aplicación general. Evalúe la transmisión de vapor u otras preocupaciones potenciales. Deje que la superficie se seque completamente antes de la inspección y aprobación.

#### PREPARACIÓN

Proteja a las personas, los vehículos, la propiedad, las plantas y todas las superficies que no estén destinadas a ser tratadas contra el producto, los residuos, las salpicaduras, los humos y la deriva del viento. Utilice polietileno u otros materiales protectores probados. Asegure la entrada de aire fresco y la ventilación cruzada durante la aplicación y el secado. Elimine cualquier suciedad, aceite, grasa, pintura, cera, eflorescencia y selladores de superficie antes de la aplicación. Para mejores resultados, limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. RetroGuard se puede aplicar 28 días después de la colocación del concreto.

**Temperatura de la superficie y del aire:** La temperatura debe estar entre 40 y 80 °F (4 y 26 °C). RetroGuard se aplica, seca y cura de manera más uniforme en un piso fresco. Evite aplicar bajo la luz solar directa. Usar solo en lugares bien ventilados áreas

**Congelación:** Si existe alguna preocupación de que RetroGuard se haya congelado en algún momento, los siguientes pasos ayudarán a garantizar que se pueda utilizar. Coloque la(s) cubeta(s) RetroGuard en un baño de agua tibia (72-76 °F / 22-24 °C) y deje que el producto se caliente por completo. No golpee el producto con calor extremo. Cuando esté tibio, retire la tapa y revuelva el producto con una varilla grande para remover pintura. Revuelva de un lado a otro, en múltiples direcciones, asegurándose de raspar los lados y el fondo del balde. Esto no requiere agitar a alta velocidad con una broca mezcladora ni agitar, ya que esto produce espuma y agrega burbujas de aire al producto.

**Equipo:** Pulverizador de bomba con punta cónica ajustable (aproximadamente 0,5 gpm), colador de pintura, almohadilla de microfibra, abrillantador de propano y almohadilla de pulido de pelo natural suave (opcional) y equipo de seguridad adecuado.

**Cobertura:** En superficies densificadas y pulidas densificadas: aproximadamente 1500-2000 ft<sup>2</sup>/gal (37-50 m<sup>2</sup>/L). Las tasas de cobertura varían según la porosidad del concreto y el nivel de pulido. El aplicador debe determinar la idoneidad del producto para el piso en cuestión.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN ESTÁNDAR

### Revuelva o mezcle bien. No agitar ya que al agitar se produce espuma.

RetroGuard se envía listo para usar. Limpie el piso con CreteClean Plus con Scar Guard usando una fregadora automática con almohadillas azules o negras, o un trapeador y un balde. La aplicación puede comenzar una vez que el piso esté húmedo al tacto o completamente seco.

Llene el rociador de bombeo con RetroGuard utilizando un **colador de pintura o estopilla\*** para evitar partículas que puedan obstruir la boquilla de pulverización. Rocíe/humedezca la almohadilla de microfibra con RetroGuard para que pueda mover más fácilmente el producto por el piso. Asegúrese de que la almohadilla de microfibra no esté demasiado saturada o seca.

\* Nota: Después de abrirse y exponerse al aire, o a medida que envejece, RetroGuard puede comenzar a acumularse o volverse fibroso. El filtrado adecuado de RetroGuard con un colador de pintura evitará la obstrucción innecesaria del rociador de bombeo.

RetroGuard se envía con toda su fuerza. Si es necesario (después de probar la absorbencia del piso) corte con agua hasta un 50%. Aplique RetroGuard usando un rociador de bomba, cubriendo un área amplia de 4 a 5 pies (1,2 a 1,5 m) de profundidad. Comience en un borde del piso y trabaje hacia atrás, o alejándose del producto húmedo. Asegúrese de trabajar en secciones lo suficientemente pequeñas para evitar caminar sobre el producto húmedo. Esto hará que los zapatos se vuelvan pegajosos dejando huellas fantasma una vez secos. Extienda RetroGuard uniformemente con una almohadilla de microfibra húmeda con un movimiento en forma de ocho para aplicar el producto en el piso. Use pasadas superpuestas, manteniendo un borde húmedo para una apariencia uniforme. Si durante la aplicación la almohadilla de microfibra comienza a arrastrarse o se vuelve pegajosa, enjuague la almohadilla con agua y escúrrala. Continúe usando la misma almohadilla.

Después de la aplicación, permita que RetroGuard se seque durante aproximadamente 50 a 60 minutos. Pula con un pulidor de propano de alta velocidad a 3/4 de velocidad (aproximadamente 1500 RPM) usando una almohadilla de pelo suave y natural. No se requiere bruñir para curar el producto, sin embargo, realza el brillo del piso.

Después de la aplicación, enjuague y enjuague todo el equipo con agua limpia. Los pisos con RetroGuard pueden recibir tráfico dentro de las 12 horas en condiciones interiores típicas. Proteger del agua u otros líquidos durante al menos 24 horas.

## MANTENIMIENTO

No utilice detergentes ácidos, ni detergentes que contengan sulfatos o hidróxidos. Use CreteClean Plus con detergente Scar Guard en fregadoras o cubos de trapeador para obtener mejores resultados. Mantenga el piso limpio, eliminando la suciedad y los escombros. Limpie los derrames rápidamente.



Garantía, asistencia técnica e información SDS

## GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos. Donde lo permita la ley, no hay otras garantías con respecto a este producto, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El comprador será responsable de realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de este producto para su propósito particular. La responsabilidad se limitará en todos los casos al suministro de producto suficiente para volver a tratar las áreas específicas en las que se haya aplicado el producto defectuoso. La aceptación y el uso de este producto exime al proveedor de cualquier responsabilidad, de cualquier fuente, incluida la responsabilidad por daños incidentales, consecuentes o resultantes, ya sea debido al incumplimiento de la garantía, negligencia o extendida por representantes de RetroGuard, sus distribuidores, aplicadores o comerciantes.

## SERVICIOS TÉCNICOS Y CONTACTO DE EMERGENCIA

Comuníquese con Curecrete al (801) 489-5663 o al número gratuito (800) 998-5664. **Para información de emergencia, llame al (801) 629-0667.**

## SDS

Para información SDS, por favor [haga clic aquí](#) o escanear el código proporcionado.



## PRODUCTOS DE APOYO

Póngase en contacto con Curecrete para obtener más información sobre los productos de apoyo:

- Fórmula Ashford™
- CreteClean Plus con protección contra cicatrices™
- CreteClean Plus con Scar Guard - Dosis única™
- Serie CreteFill Pro-Rellenos de juntas y productos de reparación
- Franja de Creta™
- Diamantes y Tintes
- Puntapié inicial™
- Retro Pel™
- Placa Retro™
- Escudo retro™
- Asesino de sal™